

ZUBEHÖR

LUFT- VERTEILER- MODUL



WIR TEILEN
UNSER *Feuer*
GERNE!

OPTIONAL EINEN
RAUM NACH WAHL
MITHEIZEN



AUSTROFLAMM

www.austroflamm.com

LUFT- VERTEILER- MODUL

EINEN WEITEREN RAUM MITHEIZEN

Erweitern Sie Ihren Komfort mit wenig Aufwand. Das optionale Luftverteilermodul transportiert einen Teil der Wärme über ein Verbindungsrohr ganz bequem bei geschlossener Tür in einen weiteren Raum. So können Sie z.B. im Wohnzimmer das einzigartig ruhige Flammenbild genießen und durch Aktivierung des Luftverteilermoduls gleichzeitig das Esszimmer, Büro oder Badezimmer oben oder nebenan mitheizen.



Montageset

OPTIONAL ERHÄLTlich FÜR:



CLOU DUO

Luftverteiler Bestell-Nr.
805003



MO DUO

Luftverteiler Bestell-Nr.
805003



MO DUO COOK

Luftverteiler Bestell-Nr.
805003



RUBY

Luftverteiler Bestell-Nr.
808002



Leistungstabelle

Leistungsstufen des Luftverteilermoduls	T1 - Lufttemperatur am Gebläse des Luftverteilermoduls bei ca. 500 °C Feuerraumtemperatur	T2 - Lufttemperatur am Ende des Kanalisationsrohrs bei ca. 500 °C Feuerraumtemperatur	Rohrlänge am Luftverteilermodul
1	133°C	108°C	1m
2	125°C	102°C	
3	111°C	94°C	
4	103°C	86°C	
5	93°C	83°C	
1	133°C	88°C	2m
2	118°C	85°C	
3	101°C	79°C	
4	100°C	77°C	
5	93°C	75°C	
1	132°C	88°C	3m
2	116°C	88°C	
3	109°C	85°C	
4	110°C	83°C	
5	95°C	80°C	
1	130°C	81°C	4m
2	116°C	80°C	
3	107°C	79°C	
4	106°C	75°C	
5	100°C	72°C	
1	141°C	81°C	5m
2	128°C	80°C	
3	116°C	80°C	
4	103°C	78°C	
5	102°C	71°C	
1	142°C	64°C	6m
2	123°C	61°C	
3	110°C	65°C	
4	102°C	64°C	
5	100°C	66°C	
1	144°C	56°C	7m
2	122°C	57°C	
3	104°C	57°C	
4	106°C	67°C	
5	96°C	65°C	
1	138°C	51°C	8m
2	119°C	53°C	
3	107°C	55°C	
4	104°C	56°C	
5	99°C	57°C	
1	139°C	46°C	9m
2	120°C	48°C	
3	107°C	51°C	
4	99°C	52°C	
5	97°C	54°C	
1	133°C	39°C	10m
2	119°C	46°C	
3	107°C	48°C	
4	99°C	50°C	
5	97°C	51°C	

TESTBEDINGUNGEN

- Pellet-Betrieb
- Verbrennung bei Leistungsstufe 5
- Messungen bei ca. 500 °C im Feuerraum
- 2 x 90° Winkelstück
- Unisoliertes einwandiges Kanalisationsrohr