

## Aussenluftanschluß/Sicherheitsabstände

Modell	DIBT Zulassung	serienmäßig	Frischlufthöhe Ø	Anschluß von hinten möglich Höhe mittig, gemessen von unten	Anschluß von unten möglich	Drehbar mit Frischlufthöhe anschluss	Sicherheitsabstände a/b/c in mm *)	Verbrennungs- luftbedarf m³/h
<b>GUSSÖFEN</b>								
G1			keine Frischluft möglich				800/700/400	
Wien			keine Frischluft möglich				1200/550 bzw. 650 Seitentüre/500 bzw. 200 mit Strahlschutzblech	
<b>KAMINÖFEN</b>								
Bono Xtra	geprüft Z43.12-310	o	125 mm	135 mm	√	√	900/270/160	10
Clou Xtra	geprüft Z43.12-272	o	125 mm	132 mm	√		1100/420/200	15,7
Clou Xtra Back	in Prüfung		125 mm	132 mm	√			
Clou compact	geprüft Z43.12-272	o	125 mm	optional	√		1000/250/150	12,2
Clou compact Cook	in Prüfung	o	125 mm	optional	√			
Cody	geprüft Z43.12-474	o	125 mm	202 mm			800/200/120	30,7
Dexter 2.0	geprüft Z43.12-241	o	125 mm	optional 106 mm	√		1200/800 bzw. 300/100	15
Dexter S3	geprüft Z43.12-241	o	125 mm	optional 106 mm	√		1100/600/150	15
Flok 2.0	geprüft Z43.12-365	o	125 mm	130 mm			800/150/100	13
Fynn Xtra	geprüft Z43.12-272	o	125 mm	124 mm	√	√	950/330/230	12,2
Heidi Back	geprüft Z43.12-365	o	125 mm	117 mm	√		1300/200/200	17
Ivy	geprüft Z43.12-469	o	125 mm	optional 153 mm	√		1000/750/200	9,9
Jini Xtra	geprüft Z43.12-310	o	125 mm	über Sockel	√	√	1000/270/160	13
Koko 2.0	geprüft Z43.12-365	o	125 mm	183 mm			1200/540/180	14
Koko Xtra 2.0	geprüft Z43.12-365	o	125 mm	185 mm			1200/540/180	14
Kylie Xtra	geprüft Z43.12-365	o	125 mm	331 mm	√		1200/200/200	13
Lounge Xtra	geprüft Z43.12-241	o	125 mm	141 mm	√	√	800/50/50	17
Lucy Cook	geprüft Z43.12-223	o	125 mm	152 mm			800/100/100	11,95
Lux	geprüft Z43.12-469	o	125 mm	optional 173 mm	√		1000/590/100	14,6
Pallas		o	125 mm	205 mm			800/200/200	34,6
Pallas Back		o	125 mm	205 mm			800/200/200	34,6
Sina	geprüft Z43.12-474	o	125 mm	422 mm	√		1000/250/150	23,04
Sina Xtra	geprüft Z43.12-474	o	125 mm	422 mm	√		1000/50/150	23,04
Slim 2.0	geprüft Z43.12-373	o	125 mm	135 mm	√	√	900/230/230	15
Stila	geprüft Z43.12-373	o	125 mm	205 mm	√	√	Wand 1000/610/120 Eck 800/120/-/700	15
Tower Xtra 2.0	geprüft Z43.12-365	o	125 mm	345 mm	√	√	1100/400/130	13
Uno Xtra	geprüft Z43.12-245	o	125 mm	180 mm			800/130/150	16,5
<b>PELLETÖFEN</b>								
Clou Pellet	geprüft Z43.12-389	o	80 mm	91,5 mm			800/100/100	15,91
Clou compact Pellet	geprüft Z43.12-389	o	80 mm	91,5 mm			800/100/100	5,92
Clou Duo	eingereicht	o	125 mm	138 mm	√		800/200/100	26,9
Ella	in Prüfung		60 mm	78 mm				
Mo Duo	geprüft Z43.12-389	o	125 mm	144 mm	√		1100/100 bzw. 130/170	13,4
Mo Duo Cook	in Prüfung	o						
Percy	geprüft Z43.12-389	o	80 mm	164 mm			800/100/100	9,45
Polly 2.0	geprüft Z43.12-389	o	80 mm	144 mm			800/100/100	7,53
Polly light	geprüft Z43.12-389	o	80 mm	144 mm			800/200/100	9,13
Ruby	geprüft Z43.12-389	o	60 mm	132 mm	√		1000/50/50	30,7
<b>DESIGNKAMINE</b>								
Kera Xtra	geprüft Z43.12-273	o	125 mm	178,5 mm	√		800/150/150	12
Miu	geprüft Z43.12-273	o	125 mm	√	√		950/150/000	17
Miu Xtra	geprüft Z43.12-273	o	125 mm	√	√		950/200/200	19,5

DIBT Zulassung - Zulassung Raumluftunabhängig durch das Deutsche Institut für Bautechnik

a = vorne, b = seitlich, c = hinten